

WATCHLOCK CUBE

Uniwersalna, przyjazna użytkownikowi inteligentna kłódka.



 Ochrona ładunku i mienia  Raportowanie i geolokalizacja  Dla B2B i B2C

WatchLock Cube – inteligentna kłódka, która na bieżąco raportuje zdarzenia.

WatchLock Cube to najnowsza wersja naszego wielokrotnie nagradzanego produktu - inteligentnej kłódki wyposażonej w zaawansowaną technologię GPS oraz GSM z uniwersalnym systemem blokady.

Zapewnia możliwość bieżącego monitorowania ładunku i mienia oraz natychmiastową notyfikację w przypadku predefiniowanych zdarzeń – np. uderzenia, zmiany lokalizacji, nieautoryzowanego otwarcia.

Dzięki zaawansowanemu systemowi komunikacji oraz niezwykle wytrzymałej baterii, Watchlock Cube pozostaje z Tobą w kontakcie niezależnie od tego, gdzie znajdują się Twoje dobra.

Urządzenie zaprojektowano z myślą o zachowaniu maksymalnej uniwersalności i łatwości użytkowania, dzięki czemu współpracuje z wieloma rodzajami kłódek różnych producentów.



Kluczowe zalety najnowszej wersji WatchLock Cube:

- Bieżącą informację
- Konfigurowalne raporty i alarmy
- Wydłużony czas życia baterii
- Możliwość użycia baterii AA
- Uniwersalność - współpraca z wieloma rodzajami zamków.
- Łatwa w konfiguracji i użytkowaniu.
- Posiada własny nadajnik i zasilanie.
- Odporność na wysokie i niskie temperatury.
- Działa niezależnie od czasu i lokalizacji.

Rozwiązania ITM Poland i Starcom Telematic - stworzone by działać lepiej i dłużej.

WatchLock Cube - specyfikacja techniczna:

Lokalizacja	Typ Rozruch (TTFF) Prezycja Częstotliwość odświeżania Rodzaj anteny	GPS, GLONASS (opcjonalnie) 12 sekund (hot start) 10m CEP (50%) 0.2m/s (50%) Wbudowana
Środowisko pracy urządzenia	Temperatura operacyjna Temperatura przech.	-20°C do +60°C -40°C do +85°C
Procesor (CPU)	RAM Pamięć Cache Pamięć Flash	128 Kb 34 Kb 2048 Kb
Bateria	Rodzaj Zasilanie	4x AA (baterie lub akumulatory) Zależnie od rodzaju użytych baterii AA jest to wydolność pojedynczej baterii przemnożona przez wartość 0.8
Komunikacja GSM	Rodzaj komunikacji Sieci GSM	GSM: 850/900/1800/1900 SMS, GPRS, HSDPA 850/900 class 4 (2 watt) 1800/1900 class 1 (1 watt)
Specyfikacja obudowy	Wymiary Weight	7.5 x 7.5 x 8 cm (17 cm w przypadku szekli C2) 910 gram (wraz z kłódką)
Akcelometr	Rodzaj Wykorzystanie	3 Axis, 0.1g (zakres) Identyfikacja i raportowanie zdarzeń
Złącza / porty	Rodzaj	USB
Pobór zasilania	Uśpiony / czuwanie GPS GPRS GPS wraz z GPRS	0.05 105 80 165